

Пункт коммерческого учета К-112-ПКУ

опросный лист для заказа

Требуемые опции отметить знаком "V" или "X"

Консультации: +7 (4912) 70-09-90, 70-09-08 www.eastro.ru post@eastro.ru

Параметры сети

6 кВ 10 кВ

Ввод

воздух

кабель

Вывод

воздух

кабель

Трансформаторы тока

Количество (2 шт. / 3 шт.)

Стандарт - 2

Коэффициент трансформации /5 (от 5/5 до 800/5)

Класс точности (0,5 / 0,5S / 0,2 / 0,2S)

Стандарт - 0,5

Трансформаторы напряжения

Количество (2 шт. / 3 шт.)

Стандарт - 3

Класс точности (0,5 / 0,2)

Функциональные опции

Модель счетчика

Стандарт - Меркурий 230 АМ-00 или ПСЧ-4ТМ.05МК

GSM-модем

(для некоторых моделей счетчиков существуют встроенные GSM-модемы)

Комплект ОПН

шт. (3 или 6 шт.)

Стандарт - 3

Обогрев низковольтного модуля

Монтаж (траверы входят в комплект поставки)

на одной опоре

на двух опорах

Стандарт - на одной

Длина соединительного кабеля

м. *Стандарт - 4 метра*

Информация

Доп. требования

Организация

Контактное лицо

Телефон и e-mail

Объект