

Вакуумный реклоузер К-112-ПСС, К-112-ПСС-КУ опросный лист для заказа

Требуемые опции отметить знаком "V" или "X"

Консультации: +7 (4912) 70-09-90, 70-09-08 www.eastro.ru post@eastro.ru

Параметры сети

- 6 кВ 10 кВ
 одностороннее питание двустороннее питание

Ввод

- воздух кабель

Вывод

- воздух кабель

Трансформаторы тока

- Количество (2 шт. / 3 шт.) **Стандарт - 2**
Коэффициент трансформации /5 (от 5/5 до 800/5)
Класс точности (0,5 / 0,5S / 0,2 / 0,2S) **Стандарт - 0,5**

Трансформаторы напряжения

- Количество (2 шт. / 3 шт.) **Стандарт - 3**
Класс точности (0,5 / 0,2)

Функциональные опции

- Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000
 Микропроцессорная защита Релейная защита
 Ненаправленная защита Направленная защита
 АПВ АВР
 МТЗ Отсечка ЗМН ОЗЗ
 Радиоуправление GSM-связь с блоком защиты
 Комплект ОПН шт. (3 или 6 шт.) **Стандарт - 3**
 Обогрев низковольтного модуля Обогрев высоковольтного модуля

Учет электроэнергии (при необходимости)

Модель счетчика
Стандарт - Меркурий 230 АМ-00 или ПСЧ-4ТМ.05МК

GSM-модем
(для некоторых моделей счетчиков существуют встроенные GSM-модемы)

Монтаж (траверсы входят в комплект поставки)

- на одной опоре на двух опорах **Стандарт - на одной**
Длина соединительного кабеля м. **Стандарт - 4 метра**

Информация

Доп. требования
Организация
Контактное лицо
Телефон и e-mail
Объект